



ICC basic eco 18

IKA facilitates the configuration of your temperature control system by offering "ready for connection" packages with all necessary accessories. Комплект включает:

ICC basic
IB eco 18
BL.ICC

Аксессуары: IB eco 8, IB eco 18, IB pro 9, IB pro 12, IB pro 20, CS.ICC, CM.ICC, CL.ICC, BS.ICC, BL.ICC, CC2, PCS.ICC, HF.Si.20.250.50A, HF.Si.20.200.50, UF.Si.N30.150.10LV, Hollow balls, PP, LT5.20 Шланг, LT 5.21 Hose kit insulated (2 pcs), H.PVC.8, H.PVC.12, H.SI.8, H.SI.12, H.FKM.8, H.FKM.12, H.PUR.8.R, H.PUR.12, ISO.8, ISO.12, TubeRack.S.Type1.V4A.fit, TubeRack.S.Type2V4A..fit, TubeRack.S.Type3.V4A.fit, TubeRack.L.Type1.V4A.fit, TubeRack.L.Type2.V4A.fit, TubeRack.L.Type3.V4A.fit, Floating tube rack Type 1, Floating tube rack Type 2, Floating tube rack Type 3, Ball valve M16x1, mechanic fluid level controller, elbow tube 90°, Olive for DN 6 hoses, Olive for DN 8 hoses, Olive for DN 12 hoses, Olive for DN 10 hoses, Adapter NTP 1/4, Adapter NTP 1/2, Adapter NTP 3/4, lock nut (2 pcs.), stopper (2 pcs.)

Технические данные

Технические данные		Компактные погружные термостаты
Классификация согласно DIN 12876		III
Характеристика согласно DIN 12877		FL
Мощность нагрева [W]		2000
Мин. рабочая температура [°C]		-20
Макс. рабочая температура [°C]		150
Рабочая температура мин. [°C]		Температура окр. среды +10K @1000rpm
Рабочая температура макс. [°C]		150
Индикатор температуры		да
Контроль температуры		PT 100
Рабочий термодатчик		PT 100
Датчик безопасной температуры		PT1000
Индикатор рабочей температуры		Диодная линия
Индикатор безопасной температуры		Диодная линия
Стабильность температуры DIN 12876 [±K]		0.02
Точность фактически отображаемой температуры [±°C]		0.1
Индикатор при работе с экстерным датчиком		да
Колебание температур нагрева [±K]		0.1
Визуальная сигнализация предупреждения		да
Звуковая сигнализация предупреждения		да
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре		да
Сигнализация для предупреждения о низкой температуре		нет
Регулируемый безопасный нагрев мин. [°C]		0
Регулируемый безопасный нагрев макс. [°C]		160
Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня		да
Over-level protection		да
Тип насоса		Нагнетательный или откачивающий насос
Производительность насоса изменяема		да
Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) [bar]		0.3
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) [bar]		0.2
Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) [l/min]		18
Глубина термостата мин. [mm]		150
Возможность калибровки		да
Крепление приборов		Зажим
Технические характеристики по норме		DIN 12876
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]		100
Размеры [mm]		145 x 340 x 200
Вес [kg]		3.75
Допустимая температура окружающей среды [°C]		5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]		80
Класс защиты согласно DIN EN 60529		IP 21
Разъем RS 232		да
Разъем USB		да
Напряжение [V]		230 / 115
Частота [Hz]		50/60
Потребляемая мощность [W]		2100
Идент.No.		0008035000